

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 26.06.2025 07:00:23
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3aa1e62674b511499809903d6bfdcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Интерактивный анализ данных, 3 семестр

09.04.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ	
подготовки	
Направленность (профиль)	УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
Форма обучения	Очная
Кафедра-разработчик	Информатики и вычислительной техники
Выпускающая кафедра	Информатики и вычислительной техники

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ПК-13 ПК-15	Задача классификации сводится к ...	(1) нахождению частых зависимостей между объектами или событиями; (2) определению класса объекта по его характеристиками; (3) определению, по известным характеристикам объекта, значения некоторого его параметра; (4) поиска независимых групп и их характеристик во всем множестве анализируемых данных.	низкий
ПК-13 ПК-15	Задача регрессии сводится к ...	(1) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями; (2) определению класса объекта по его характеристиками; (3) определению, по известным характеристикам объекта, значения некоторого его параметра; (4) поиска независимых групп и их характеристик во всем множестве анализируемых данных.	низкий

<p>ПК-13 ПК-15</p>	<p>Целью поиска ассоциативных правил является ...</p>	<p>(1) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями; (2) определения класса объекта по его характеристикам; (3) определение, по известным характеристикам объекта, значений некоторого его параметра; (4) поиск независимых групп и их характеристик во всем множестве анализируемых данных.</p>	<p>низкий</p>
<p>ПК-13 ПК-15</p>	<p>Очистка данных — ...</p>	<p>(1) комплекс методов и процедур, направленных на устранение причин, мешающих корректной обработке: аномалий, пропусков, дубликатов, противоречий, шумов и т.д. (2) процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей повысить эффективность аналитических задач (3) объект, содержащий структурированные данные, которые могут оказаться полезными (4) комплекс методов и процедур, направленных на извлечение данных из различных источников, обеспечение необходимого уровня их информативности и качества, преобразования в единый формат, в котором они могут быть загружены в хранилище данных или аналитическую систему</p>	<p>низкий</p>
<p>ПК-13 ПК-15</p>	<p>При использовании какого метода необходимо задавать количество кластеров?</p>	<p>(1) метод k-средних (2) метод ближнего соседа</p>	<p>низкий</p>

		(3) вся группа иерархических методов (4) все ответы неверны	
ПК-13 ПК-15	К классу описательных задач Data Mining относятся такие задачи:	(1) прогнозирование (2) классификация (3) кластеризация (4) визуализация	средний
ПК-13 ПК-15	К классу прогнозирующих задач Data Mining относятся такие задачи:	(1) прогнозирование (2) классификация (3) кластеризация (4) визуализация	средний
ПК-13 ПК-15	Основные меры расстояния между объектами при использовании иерархического метода кластерного анализа	(1) евклидово расстояние (2) квадрат евклидова расстояния (3) манхэттенское расстояние (4) расстояние Чебышева	средний
ПК-13 ПК-15	Назовите достоинства алгоритма кластеризации k-средних	(1) простота использования (2) быстрота использования (3) понятность и прозрачность алгоритма (4) нечувствительность к выбросам	средний
ПК-13 ПК-15	Алгоритм конструирования дерева решений ...	(1) не требует от пользователя выбора из набора входных атрибутов (независимых переменных), наиболее значимых (2) требует от пользователя выбора из набора входных атрибутов (независимых переменных), наиболее значимых (3) на вход алгоритма можно подавать все существующие атрибуты, алгоритм сам выберет наиболее значимые среди них, и только они будут использованы для построения дерева	средний
ПК-13 ПК-15	Задачи классификации решаются следующими алгоритмами:	(1) методом дерева решений (2) методы линейной регрессии (3) алгоритмом Apriori	средний
ПК-13 ПК-15	Какая из технологий анализирует массивы	(1) Data Mining (2) Text Mining	средний

	неструктурированной информации и одним из ее методов является поиск подстроки в строке?	(3) Web Mining	
ПК-13 ПК-15	Что такое токенизация в обработке текстов?	(1) Один из этапов обработки текста (2) Разбиение последовательности символов на последовательность слов (3) Удаление знаков препинания из строки (4) Добавление зашифрованных элементов к последовательности символов (5) Расшифровка регулярных выражений	средний
ПК-13 ПК-15	Клиент покупает билет на самолет через интернет. Как бы в данном случае формулировалась задача прогнозирования?	(1) в момент покупки предсказать, насколько и когда может упасть стоимость этого билета в ближайшем будущем (2) в момент покупки определить, к какому сегменту относится пользователь и предложить выгодные для него условия сделки (3) выдать пользователю прогноз погоды для того места, куда он летит (4) спрогнозировать вероятность дополнительных покупок (отель, страховка, туристический тур) и предложить наиболее вероятные пользователю	средний
ПК-13 ПК-15	С некоторой периодичностью персонал предприятия списывает группы расходных материалов на различных участках учета. Для выявления ошибок, акты списания выборочно проверяются	(1) определить характерные признаки ошибочных списаний (2) научиться автоматически выявлять ошибочные списания с ожидаемой ошибкой не ниже 97%	средний

	аудитором. Как бы в данном случае формулировалась задача классификации?	(3) классифицировать типичные ошибки и составить их список (4) определить три категории: "ошибочные", "под сомнением", "безошибочные" и найти правило отнесения к этим категориям	
ПК-13 ПК-15	На плоскости даны 8 точек с координатами A(1;1), B(2;2), C(2;4), D(3;3), E(4;2), F(4;4), G(5;5), H(6;6). Изначально центроиды находятся в точках (1;3), (6;4). Применив алгоритм 2-средних с евклидовой метрикой, определите точки, принадлежащие тому же кластеру, что и точка A, при достижении стационарного состояния.	(1) Кроме A точек нет (2) A, B (3) A, B, C (4) A, B, C, D (5) A, B, C, D, E (6) A, B, C, D, E, F	высокий
ПК-13 ПК-15	Дано исследование самооощущения собственного материального положения среди 200 человек. 100 из них оценили свое материальное положение как "ниже среднего" ("нс"), другие 100 - как "выше среднего" ("вс"). Также эти 200 человек ответили на вопросы о наличии у них дачи, автомобиля и детей. Дача – есть/нет. Дача есть: "нс" - 35 человек, "вс" – 75 человек. Автомобиль – есть/нет. Автомобиль есть: "нс" – 20 человек, "вс" – 70 человек. Дети - нет/1/больше 1. Нет детей: "нс" - 20 человек, "вс" – 40 человек; 1 ребенок: "нс" – 50 человек, "вс" – 50 человек.	(1) Дача, автомобиль, дети (2) Дача, дети, автомобиль (3) Автомобиль, дача, дети (4) Автомобиль, дети, дача (5) Дети, дача, автомобиль (6) Дети, автомобиль, дача	высокий

	<p>Требуется построить дерево по алгоритму CART, нечистота (impurity) вычисляется по Джини.</p> <p>Расположите признаки в порядке убывания по качеству разбиения в корне дерева:</p>		
<p>ПК-13 ПК-15</p>	<p>В документе d слово "кластер" встречается с частотой $TF("кластер",d)=0,0125$. Мы имеем возможность программным образом изучить миллион документов, и выяснить, что указанное слово встречается только в 100 из них. Вычислите TF-IDF слова "кластер" в документе d с точностью до двух знаков после запятой:</p>		<p>высокий</p>
<p>ПК-13 ПК-15</p>	<p>Какие проблемы решают задачи кластеризации, отыскивая "скрытую структуру" исследуемых данных и не имея опорной целевой переменной?</p>	<p>(1) разметка данных "в ручную" очень дорого и трудозатратно</p> <p>(2) построение признаков из очень большого количества данных</p> <p>(3) возможность отслеживать эволюционные изменения</p> <p>(4) поиск выбросов и шумов в исследуемых данных</p> <p>(5) исследование и визуализация больших данных</p>	<p>высокий</p>
<p>ПК-13 ПК-15</p>	<p>Дома на четной стороне улицы имеют номера 2, 4, 6, Номер дома – это признак:</p>	<p>(1) Бинарный</p> <p>(2) Номинальный</p> <p>(3) Порядковый</p> <p>(4) Количественный</p> <p>(5) Нет правильного ответа</p>	<p>высокий</p>